

BOBCAT S530



- Charge de basculement: 1823 kg
- Puissance moteur: 41 kW
- Poids en ordre de marche: 2952 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Charge de basculement (kg)	1823
Capacité de charge nominale (kg)	911
Débit de la pompe (l/min)	64,7
Débit de la pompe - option (l/min)	101
Pression max. (bar)	238 - 245
Vitesse - Maximale (km/u)	11,8

MOTEUR

Marque	Bobcat
Type du moteur	97/68 EC
Valeur d'émission	Tier 4 / Stage V
Refroidissement	Liquide
Aspiration	Aspiration Naturelle
Norme de puissance	ISO 14396
Couple (tpm)	2600
Puissance - Bruto (kW)	41
Nombre de cylindres	4
Cylindrée (liter)	2,392
Vitesse nominale - Couple (tr/m)	1800
Couple (Nm)	204
Réservoir de carburant (liter)	93,7

DIMENSIONS

Longeur sans bac (mm)	2657
Longeur avec bac std (mm)	3378
Largeur sans bac (mm)	1643
Largeur avec godet standard (mm)	1727
Hauteur à la cabine (mm)	1972

Garde au sol (mm)	185
Hauteur à l'articulation du godet (mm)	3023
Hauteur de déversement godet std (mm)	2319
Cercle de braquage godet standard (mm)	2024

POIDS

Poids en ordre de marche (kg)	2952
Poids à l'expédition (kg)	2581

COMMANDES

Fonctions de levage et de cavage	Pédales séparées. Commandes ACS, commandes manuelles (AHC) ou commandes aux manipulateurs commutables (SJC) en option.
Direction	Orientation et vitesse contrôlées par deux leviers manuels ou, en option, commandes ACS, commandes manuelles (AHC) ou commandes aux manipulateurs commutables (SJC).