

BOBCAT S530



- Charge de basculement: 1823 kg
- Puissance moteur: 41 kW
- Poids en ordre de marche: 2952 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Charge de basculement (kg) | 1823 |
| Capacité de charge nominale (kg) | 911 |
| Débit de la pompe (l/min) | 64,7 |
| Débit de la pompe - option (l/min) | 101 |
| Pression max. (bar) | 238 - 245 |
| Vitesse - Maximale (km/u) | 11,8 |

MOTEUR

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Marque | Bobcat |
| Type du moteur | 97/68 EC |
| Valeur d'émission | Tier 4 / Stage V |
| Refroidissement | Liquide |
| Aspiration | Aspiration Naturelle |
| Norme de puissance | ISO 14396 |
| Couple (tpm) | 2600 |
| Puissance - Bruto (kW) | 41 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Cylindrée (liter) | 2,392 |
| Vitesse nominale - Couple (tr/m) | 1800 |
| Couple (Nm) | 204 |
| Réservoir de carburant (liter) | 93,7 |

DIMENSIONS

| | |
|----------------------------------|------|
| Longeur sans bac (mm) | 2657 |
| Longeur avec bac std (mm) | 3378 |
| Largeur sans bac (mm) | 1643 |
| Largeur avec godet standard (mm) | 1727 |
| Hauteur à la cabine (mm) | 1972 |

| | |
|---|------|
| Garde au sol (mm) | 185 |
| Hauteur à l'articulation du godet (mm) | 3023 |
| Hauteur de déversement godet std (mm) | 2319 |
| Cercle de braquage godet standard (mm) | 2024 |

POIDS

| | |
|--------------------------------------|------|
| Poids en ordre de marche (kg) | 2952 |
| Poids à l'expédition (kg) | 2581 |

COMMANDES

| | |
|---|--|
| Fonctions de levage et de cavage | Pédales séparées. Commandes ACS, commandes manuelles (AHC) ou commandes aux manipulateurs commutables (SJC) en option. |
| Direction | Orientation et vitesse contrôlées par deux leviers manuels ou, en option, commandes ACS, commandes manuelles (AHC) ou commandes aux manipulateurs commutables (SJC). |