

# BOBCAT CT1025

PARFAIT LÀ OÙ L'ESPACE EST UN DÉFI

- Puissance moteur: 24,5 pk
- Cap. de levage à 610 mm derrière le point de levage: 318 kg
- Puissance PDF max.: 18,5 pk

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Puissance moteur	24,5 pk
Capacité de levage à 610 mm (24 in) derrière le point de levage	318 kg
Puissance PDF maxi	18,5 pk
Transmission	HST, 2 bereiken
Vitesse de pointe en marche avant	16,5 km/u

### MOTEUR

Type du moteur	3 cilindres, waterkoeling, viertakt, indirecte injectie (IDI)
Carburant	Diesel
Cylindrée (liter)	1,00 L
Couple (Nm)	57.00 Nm
Puissance brute (ECE-R120)	24,5 pk
Puissance nette	23 pk
Couple (tpm)	3200 RPM
Contenance du réservoir de carburant	25,5 L

### TRAIN D'ENTRAÎNEMENT

Transmission	HST
Type de sélecteur	hydrostatische aandrijving
Vitesse (marche avant)	16,5 km/u
Vitesse (marche arrière)	11,20 km/u
Direction	Hydrostatische stuurbekrachting
Rayon de braquage (avec frein)	2450 mm
Blocage de différentiel mécanique	Achter standaard

### CIRCUIT HYDRAULIQUE

Pompe de l'accessoire	18 l/min
Pompe de direction assistée	7 l/min
Débit hydraulique total	25,7 l/min
Ports de soupapes à distance std. (arrière)	std. (2 ports)

## ATTELAGE

Type de commande de levage en 3 points	Position
Type d'attache trois points	Catégorie 1
Type d'articulation inférieure	Bille
Capacité de levage au point de levage	715 kg
Capacité de levage à 610 mm (24 in) derrière le point de levage	318 kg

## PRISE DE FORCE

Puissance PDF maxi	19 ch
Type PDF arrière	indépendant
Vitesse PDF arrière	540/540e RPM
Vitesse PDF en position médiane	2000 RPM

## DIMENSIONS

Longueur hors tout avec contrepoids	2882 mm
Porte-à-faux avant	314 mm
Porte-à-faux avant avec support de contrepoids	433 mm
Empattement (mm)	1400 mm
Porte-à-faux arrière à l'articulation inférieure	748 mm
Distance entre le centre de l'essieu arrière et le point de fixation	347 mm
Totale hoogte	2284,80 mm
Largeur de la voie avant	939 mm
Largeur de la voie arrière	864 mm
Garde au sol sous l'essieu arrière (châssis d'attelage)	170,80 mm
Largeur de la machine	1185 mm

## POIDS

Poids hors charge	718,50 kg
-------------------	-----------