

BOBCAT CT2525

TRACTEUR COMPACT À CABINE

- Puissance moteur: 24,5 pk
- Cap. de levage à 610 mm derrière le point de levage: 740 kg
- Puissance PDF max.: 19 pk

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Puissance moteur	24,5 pk
Capacité de levage à 610 mm (24 in) derrière le point de levage	740 kg
Puissance PDF maxi	19 pk
Transmission	HST, 3 gammes
Vitesse de pointe en marche avant	16,11 km/h

MOTEUR

Type du moteur	3 cylindres, refroidissement par eau, 4 temps, injection indirecte
Carburant	Diesel
Cylindrée (liter)	1,60 L
Couple (Nm)	84.00 Nm
Puissance brute (ECE-R120)	24,5 pk
Puissance nette	23 pk
Couple (tpm)	2400 RPM
Contenance du réservoir de carburant	34 L

TRAIN D'ENTRAÎNEMENT

Transmission	Transmission hydrostatique
Type de sélecteur	Entraînement hydrostatique
Vitesse (marche avant)	16,11 km/u
Vitesse (marche arrière)	11,28 km/u
Direction	Direction assistée hydrostatique
Rayon de braquage (avec frein)	2450 mm
Blocage de différentiel mécanique	Std. arrière

ATTELAGE

Type de commande de levage en 3 points	Position
Type d'attache trois points	Catégorie 1
Type d'articulation inférieure	Bille
Capacité de levage au point de levage	1030 kg
Capacité de levage à 610 mm (24 in) derrière le point de levage	740 kg

CIRCUIT HYDAULIQUE

Pompe de l'accessoire	24 l/min
Pompe de direction assistée	15,6 l/min
Débit hydraulique total	39,6 l/min
Ports de soupapes à distance std. (arrière)	std. (2 ports)

PRISE DE FORCE

Puissance PDF maxi	19 pk
Type PDF arrière	indépendant
Vitesse PDF arrière	540/540E RPM
Vitesse PDF en position médiane	2000.00 RPM

DIMENSIONS

Longueur hors tout avec contrepoids	3486,50 mm
Porte-à-faux avant	546 mm
Porte-à-faux avant avec support de contrepoids	668 mm
Empattement (mm)	1670 mm
Porte-à-faux arrière à l'articulation inférieure	1670 mm
Distance entre le centre de l'essieu arrière et le point de fixation	626 mm
Totale hoogte	2352 mm
Largeur de la voie avant	1126 mm
Largeur de la voie arrière	1102 mm
Garde au sol sous l'essieu arrière (châssis d'attelage)	331 mm
Largeur de la machine	1385 mm

POIDS

Poids hors charge	1601 kg
-------------------	---------