

BOBCAT CT2535

TRACTEUR COMPACT À CABINE

- Puissance moteur: 34,9 pk
- Cap. de levage à 610 mm derrière le point de levage: 740 kg
- Puissance PDF max.: 30 pk

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

| | |
|---|--------------------|
| Puissance moteur | 34,9 pk |
| Capacité de levage à 610 mm (24 in) derrière le point de levage | 740 kg |
| Puissance PDF maxi | 30 pk |
| Transmission | Manuelle 12AV/12AR |
| Vitesse de pointe en marche avant | 25,48 km/h |

MOTEUR

| | |
|--------------------------------------|--|
| Type du moteur | 3 cylindres, refroid. eau, 4 temps, injection directe, rampe commune, verticale en ligne |
| Carburant | Diesel |
| Cylindrée (liter) | 1,80 L |
| Couple (Nm) | 115 Nm |
| Puissance brute (ECE-R120) | 34,9 pk |
| Puissance nette | 32,9 pk |
| Couple (tpm) | 2600 RPM |
| Contenance du réservoir de carburant | 34 L |

TRAIN D'ENTRAÎNEMENT

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Transmission | Transmission hydrostatique |
| Type de sélecteur | Entraînement hydrostatique |
| Vitesse (marche avant) | 25,48 km/u |
| Vitesse (marche arrière) | 17,58 km/u |
| Direction | Direction assistée hydrostatique |
| Rayon de braquage (avec frein) | 2450 mm |
| Blocage de différentiel mécanique | Std. arrière |

ATTELAGE

| | |
|---|-------------|
| Type de commande de levage en 3 points | Position |
| Type d'attache trois points | Catégorie 1 |
| Type d'articulation inférieure | Bille |
| Capacité de levage au point de levage | 1030 kg |
| Capacité de levage à 610 mm (24 in) derrière le point de levage | 740 kg |

CIRCUIT HYDAULIQUE

| | |
|---|----------------|
| Pompe de l'accessoire | 26 l/min |
| Pompe de direction assistée | 16,9 l/min |
| Débit hydraulique total | 42,9 l/min |
| Ports de soupapes à distance std. (arrière) | std. (2 ports) |

PRISE DE FORCE

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Puissance PDF maxi | 30 pk |
| Type PDF arrière | indépendant |
| Vitesse PDF arrière | 540/540E RPM |
| Vitesse PDF en position médiane | 2000.00 RPM |

DIMENSIONS

| | |
|--|------------|
| Longueur hors tout avec contrepoids | 3486,50 mm |
| Porte-à-faux avant | 546 mm |
| Porte-à-faux avant avec support de contrepoids | 668mm |
| Empattement (mm) | 1670 mm |
| Porte-à-faux arrière à l'articulation inférieure | 812 mm |
| Distance entre le centre de l'essieu arrière et le point de fixation | 626 mm |
| Totale hoogte | 2352 mm |
| Largeur de la voie avant | 1126 mm |
| Largeur de la voie arrière | 1102 mm |
| Garde au sol sous l'essieu arrière (châssis d'attelage) | 331 mm |
| Largeur de la machine | 1385 mm |

POIDS

| | |
|-------------------|---------|
| Poids hors charge | 1652 kg |
|-------------------|---------|