

BOBCAT ZT3000 - 122 CM

- Largeur carter de coupe: 122 cm
- Puissance moteur: 14,9 kW
- Vitesse: 12,8 km/u
- Dim. roue d'entraînement: 22 x 11-10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Puissance moteur	14,90 kW
Largeur plateau de coupe	1219 mm
Vitesse de déplacement	12,80 km/u
Dimension roue d'entraînement	22 x 11-10

MOTEUR

Type du moteur	Kaw FR651V
Puissance moteur	14,90 kW (20 pk)
Cylindrée (liter)	0,726 L
Réservoir de carburant (liter)	14,30 L
Filtre d'air	Elément double

CARTER DE COUPE

Plateau de coupe	TufDeck Pro Cutting System
Largeur plateau de coupe	1219 mm
Rouleaux anti-scalp	3 x ajustable
Hauteur de coupe	38 - 124 mm
Vitesse lame à la pointe	73,6 mps @ 3550 rpm moteur
Type d'ejection	Latéral, polymère

DIMENSIONS

Longueur de la machine	1930 mm
Largeur de coupe	1220 mm
Largeur de la machine	1241 mm (goulotte relevée)
Largeur de la machine	1575 mm (goulotte abaissée)
Longueur de la lame	41,3 cm
Empattement (mm)	1220 mm

Poids de la machine	334 kg
---------------------	--------

TRANSMISSION

Type	Hydraustatique
Capacité	10 cm ³
Capacité d'huile	3,8 L
Vitesse (marche avant)	12,80 km/u
Vitesse (marche arrière)	5,60 km/u

ROUES

Dimension roue d'entraînement	22 x 11-10
Taille de la roulette avant	13 x 6.5-6
Fixation du bras de roulette	Soudé au cadre