

BOBCAT ZT2000 - 122 CM

- Largeur carter de coupe: 122 cm
- Puissance moteur: 16 kW
- Vitesse: 11 km/u
- Dim. roue d'entraînement: 20 x 10-10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

| | |
|-------------------------------|------------|
| Puissance moteur | 16 kW |
| Largeur plateau de coupe | 1219 mm |
| Vitesse de déplacement | 11 km/u |
| Dimension roue d'entraînement | 20 x 10-10 |

MOTEUR

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Type du moteur | Kaw FR651V |
| Puissance moteur | 16 kW |
| Cylindrée (liter) | 0,726 L |
| Réservoir de carburant (liter) | 14 L |
| Filtre d'air | Single Stage |

CARTER DE COUPE

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Plateau de coupe | TufDeck Pro Cutting System |
| Largeur plateau de coupe | 1219 mm |
| Rouleaux anti-scalp | 3 x ajustable |
| Hauteur de coupe | 38 - 114 mm |
| Vitesse lame à la pointe | 74,7 mps @ 3500 rpm moteur |
| Type d'ejection | Latéral, polymère |

DIMENSIONS

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Hauteur de la machine | 814 mm |
| Longueur de la machine | 1930 mm |
| Largeur de coupe | 1241 mm |
| Largeur de la machine | 1241 mm (goulotte relevée) |
| Largeur de la machine | 1591 mm (goulotte abaissée) |
| Longueur de la lame | 41,3 cm |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Hauteur de coupe | 38 - 124 mm |
| Empattement (mm) | 1220 mm |
| Poids de la machine | 350 kg |

TRANSMISSION

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Type | Hydraustatique |
| Capacité | 10 cm ³ |
| Capacité d'huile | 3,8 L |
| Vitesse (marche avant) | 11 km/u |
| Vitesse (marche arrière) | 4,80 km/u |

ROUES

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Dimension roue d'entraînement | 20 x 10-10 |
| Taille de la roulette avant | 11 x 6-5 |
| Fixation du bras de roulette | Soudé au cadre |