

BOBCAT T450



PERFORMANCES DANS UN ENSEMBLE COMPACT

- Charge de basculement: 2049 kg
- Puissance moteur: 41 kW
- Poids en ordre de marche: 2961 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Charge de basculement (kg) | 2041 kg |
| Poids en ordre de marche (kg) | 1186 kg |
| Capacité de charge nominale (kg) | 665 kg |
| Débit de la pompe (l/min) | 63 l/min |
| Pression max. (bar) | 22.4-23.1 MPa |
| Vitesse de déplacement | 11,7 / 17,7 km/h |

DIMENSIONS

| | |
|--|---------|
| Longueur avec bac std (mm) | 3216 mm |
| Largeur avec godet standard (mm) | 1422 mm |
| Hauteur à la cabine (mm) | 1976 mm |
| Hauteur à l'articulation du godet (mm) | 2781 mm |

MOTEUR

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Marque | Bobcat |
| Type du moteur | D24 |
| Carburant | Diesel |
| Rendement moteur à tr/min | 41,00 kW à 2600 rpm |
| Couple (Nm) | 204,20 Nm à 1800 rpm |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Cylindrée (liter) | 2,393 l |
| Contenance du réservoir de carburant | 64,9 l |

POIDS

| | |
|-------------------------------|---------|
| Poids en ordre de marche (kg) | 2961 kg |
|-------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids à l'expédition (kg) | 2665 kg |
| Bodemdruk | 34,00 kPa |

TRACTION

| | |
|--------------------|--------|
| Chenilles standard | 300 mm |
|--------------------|--------|