

BOBCAT L28



PIONNIÈRE EN PERFORMANCES

- Charge de basculement: 1109 KG
- Puissance moteur: 18,2 Kw
- Poids en ordre de marche: 1903 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Charge de basculement (kg)	1109 kg
Débit de la pompe (l/min)	45,8 l/min
Pression max. (bar)	20 MPa

PRESTATIES

Charge de basculement - Droite - Godet	1392 kg (étendue 805 kg)
Charge de basculement - Droite - Fourches	945 kg (uitgeschoven 601 kg)
Charge de basculement - Articulée - Godet	1109 kg (uitgeschoven 645 kg)
Charge de basculement - Articulée - Fourches	759 kg (uitgeschoven 479 kg)
Capacité opérationnelle - Droite - Godet	696 kg (uitgeschoven 403 kg)
Capacité opérationnelle - Droite - Fourches	473 kg (uitgeschoven 380 kg)
Capacité opérationnelle - Articulée - Godet	554 kg (uitgeschoven 323 kg)
Capacité opérationnelle - Articulée - Fourches	380 kg (uitgeschoven 293 kg)
Capacité de levage	1085 kg
Force d'arrachement - Flèche	1141 kg

DIMENSIONS

Longueur avec bac std (mm)	3109 mm
Largeur avec godet standard (mm)	1270 mm
Hauteur à la cabine (mm)	1983,7 mm
Hauteur à l'articulation du godet (mm)	2650,60 mm
Cercle de braquage godet standard (mm)	2407,70 mm
Rayon de braquage interne	931,50 mm

MOTEUR

Marque	Kubota
--------	--------

Type du moteur	D1305-E4B-BC-1
Carburant	Diesel
Rendement moteur à tr/min	18,20 kW bij 2600 tpm
Couple (Nm)	81,30 Nm (1700 tr/min)
Nombre de cylindres	3
Cylindrée (liter)	1,26 l
Contenance du réservoir de carburant	36,2 l

POIDS

Poids en ordre de marche (kg)	1903 kg
Poids à l'expédition (kg)	1731 kg