

BOBCAT TL38.70HF AGRI



- Capacité nominale: 3800 kg
- Hauteur de levage: 7000 mm
- Puissance nominale: 101 kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

| | |
|--|-------------------------------|
| Force d'arrachement au vérin de cavage | 6200 daN |
| Capacité nominale | 3800 kg |
| Hauteur de levage | 7,0 m |
| Puissance nominale (ISO 14396) | 101 kW |
| Poids hors charge | 7190 kg / (pneus 24") 7330 kg |

PERFORMANCES

| | |
|--|----------|
| Capacité nominale | 3800 kg |
| Capacité à hauteur max. sur pneus | 3500 kg |
| Capacité à portée max. | 1500 kg |
| Hauteur de levage | 7000 mm |
| Force d'arrachement au vérin de cavage | 6200 daN |
| Force de traction | 8000 daN |
| Portée max. sur pneus | 4002 mm |

AFMETINGEN

| | |
|--|-------------------------------|
| Longueur hors tout (au tablier porte-fourches) | 4869mm |
| Totale hoogte | 2373 mm |
| Totale hoogte met 24" banden | 2457 mm |
| Garde au sol (mm) | 346 mm / (pneus 24") 430 mm |
| Largeur de la machine | 2300 mm (avec pneus standard) |
| Rayon de braquage extérieur (aux pneus) | 3714 mm |
| Rayon de braquage extérieur avec pneus 24" (aux pneus) | 3714 mm |

MOTOR

| | |
|---|-------------------|
| Marque | Bobcat |
| Type du moteur | D34 |
| Carburant | Diesel |
| Puissance nominale (ISO 14396) | 101 kW |
| Couple (tpm) | 2400 RPM |
| Couple (Nm) | 500 Nm à 1400 rpm |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Cylindrée (liter) | 3,4 L |
| Contenance du réservoir de carburant | 138 L |

TRACTIE

| | |
|---|---------------------------------|
| Pneus standard | 405/70-20 16PR TM R4 |
| Vitesse max. - mode tortue (24" / 20") | petite 6 / 5 - grande 16 / 14 |
| Vitesse max. - mode lapin (24" / 20") | petite 11 / 10 - grande 30 / 26 |
| Vitesse de pointe - tortue (24" / 20") - (Option grande vitesse) | petite 6 / 5 - grande 18 / 16 |
| Vitesse de pointe - lièvre (24" / 20") - (Option grande vitesse) | petite 12 / 10 - grande 40 / 35 |