

BOBCAT TR50.210

- Capacité nominale: 4999 kg
- Hauteur de levage: 20,5 m
- Puissance nominale: 100 kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Capacité nominale | 4999 kg |
| Hauteur de levage sur stabilisateurs | 20,50 m |
| Puissance nominale (ISO 14396) | 100 kW |
| Poids hors charge | 15900 kg |

PERFORMANCES

| | |
|--|---|
| Capacité nominale | 4999 kg centre de gravité de la charge à 500 mm |
| Hauteur de levage sur stabilisateurs | 20.50 m |
| Portée max. sur stabilisateurs | 17,40 m |
| Capacité (à hauteur max. sur stabilisateurs) | 2500 kg |
| Rotation de la tourelle | 360 continu |

AFMETINGEN

| | |
|--|---------|
| Longueur hors tout (au tablier porte-fourches) | 6570 mm |
| Totale hoogte | 3120 mm |
| Largeur de la machine | 2550 mm |
| Rayon de braquage extérieur (aux pneus) | 3820 mm |

MOTOR

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Marque | Deutz |
| Type du moteur | TCD 3.6 L4 Stage V |
| Carburant | Diesel |
| Puissance nominale (ISO 14396) | 100 kW |
| Couple (tpm) | 2200 RPM |
| Couple (Nm) | 500 Nm à 1600 rpm |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Cylindrée (liter) | 3,6 L |
| Contenance du réservoir de carburant | 175 L |
| Réservoir Adblue | 10 L |

TRACTIE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Pneus standard | 445/65 R22,5 |
| Vitesse - Maximale (km/u) | 40 km |
| Force de remorquage | 72 kN |
| Pente franchissable | 45 % |