

BOBCAT S650

- Kiplast: 2455 kg
- Motorvermogen: 55,3 kW
- Bedrijfsgewicht: 3778 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

GEGEVENS VAN DE MACHINE

Kiplast (kg)	2455
Nominale werkcapaciteit (kg)	1227
Pompvermogen (l/min)	87,1
Pompvermogen - optie (l/min)	115,5
Systeemdruk (bar)	238 - 245
Rijsnelheid	11,4
Rijsnelheid (hoog bereik - optioneel)	19,1
Hefgeometrie	Verticaal

MOTOR

Motormerk	Bobcat
Motortype	2,4 liter, 97/68 EC
Emissiewaarde	Stage V
Koeling	Vloeistof
Vermogenstandaard	ISO 14396
Nominaal Toerental (tpm)	2600
Motorvermogen - Bruto (kW)	55,3 kW
Aantal Cilinders	4
Cilinderinhoud (liter)	2,392
Nominaal Toerental - Koppel (tpm)	1800
Koppel (Nm)	283,9
Brandstoftank (liter)	90,5

AFMETINGEN

lengte zonder aanbouwdeel (mm)	2753
Lengte met standaardbak (mm)	3474
Breedte zonder aanbouwdeel (mm)	1832
Breedte met standaardbak (mm)	1880
Hoogte met cabine (mm)	2065
Bodemvrijheid (mm)	207
Hoogte tot bakscharnierpen (mm)	4026

Kiphoogte met standaardbak (mm)	2489
Draaicirkel met standaardbak (mm)	2106

GEWICHT

Bedrijfgewicht (kg)	3778
Transportgewicht (kg)	3378

BEDIENING

Laderhydrauliek kippen en heffen	Pedalen of optioneel selecteerbare joystickbediening (SJC)
Besturingssysteem van het voertuig	Handhendels of optionele selecteerbare joystickbediening (SJC)
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Proportionele schakelaar op handhendels of optionele selecteerbare joystickbediening (SJC)