

BOBCAT S66



- Kiplast 2359 kg
- Motorvermogen: 54,5 kW
- Bedrijfsgewicht: 3271 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

GEGEVENS VAN DE MACHINE

Kiplast (kg)	2359
Nominale werkcapaciteit (kg)	1184
Pompvermogen (l/min)	66.5
Pompvermogen - optie (l/min)	101.8
Systeemdruk (bar)	238 - 245
Snelheid - Maximaal	11,8

MOTOR

Motormerk	Bobcat
Motortype	97/68 EC
Emissiewaarde	Stage V
Koeling	Vloeistof
Aanzuiging	
Vermogenstandaard	SAE J1995
Nominaal Toerental (tpm)	2600
Motorvermogen - Bruto (kW)	54,5
Aantal Cilinders	4
Cilinderinhoud (liter)	2,392
Nominaal Toerental - Koppel (tpm)	1425
Koppel (Nm)	266,3
Brandstoftank (liter)	93,7

AFMETINGEN

lengte zonder aanbouwdeel (mm)	2717,8
Lengte met standaardbak (mm)	3427
Breedte zonder aanbouwdeel (mm)	1641,5
Breedte met standaardbak (mm)	1727
Hoogte met cabine (mm)	1972

Bodemvrijheid (mm)	213,7
Hoogte tot bakscharnierpen (mm)	3048
Kiphoogte met standaardbak (mm)	2395,8
Draaicirkel met standaardbak (mm)	2033,4

GEWICHT

Bedrijfgewicht (kg)	3271
Transportgewicht (kg)	2939

BEDIENING

Laderhydrauliek kippen en heffen	Selecteerbare joystickbediening (SJC) of afzonderlijke pedalen
Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid geregeld met selecteerbare joystickbediening (SJC) of 2 handhendels