

BOBCAT TL25.60

- Nominale capaciteit: 2500 kg
- Hefhoogte: 5910 mm
- Nominaal vermogen: 54,60 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Opbreekkracht kippen	3356 daN
Nominaal laadvermogen	2500 kg
Hefhoogte	5910 mm / 5860 mm
Nominaal vermogen (ISO 14396)	54,60 kW
Onbeladen gewicht	4298 kg (16,5" banden) / 4400 kg (20" banden)

PRESTATIES

Nominaal laadvermogen	2500 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op banden)	1800 kg
Capaciteit bij max. bereik	800 kg (16,5" banden)
Hefhoogte	5910 kg (Bobtach) / 5860 (QT)
Opbreekkracht kippen	3356 daN
Trekkkracht	3000 daN
Max. reikwijdte op banden	3310 mm

AFMETINGEN

Totale lengte (tot voorvlak vorken)	3989 mm
Totale hoogte	2085 mm (16,5" banden) / 2124 mm (20" banden)
Bodemvrijheid (mm)	250 mm (16,5" banden) / 289 mm (20" banden)
Machinebreedte	1832 mm
Buitenste draaicirkel (bij wielen)	3235 mm (16,5" banden) / 3729 mm (20" banden)

MOTOR

Motormerk	Bobcat
Motortype	DM02
Brandstof	Diesel
Nominaal vermogen (ISO 14396)	54,60 kW
Nominaal Toerental (tpm)	2400
Koppel (Nm)	280

Aantal Cilinders	4
Cilinderinhoud (liter)	2,39
Inhoud brandstoftank	65 l

TRACTIE

Standaard banden	12-16,5 SKS 532 12PR
------------------	----------------------

GEWICHTEN

Onbeladen gewicht	4298 kg (16,5" banden) / 4400 kg (20" banden)
-------------------	---