

BOBCAT CT1025

PERFECT WAAR RUIMTE EEN UITDAGING IS

- Motorvermogen: 24,5 pk
- Hefvermogen op 610 mm achter hefpunt: 318 kg
- Max. vermogen aftakas: 18,5 pk

TECHNISCHE GEGEVENS

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Motorvermogen	24,5 pk
Hefvermogen op 610 mm (24 inch) achter hefpunt	318 kg
Max. vermogen aftakas	18,5 pk
Transmissie	HST, 2 bereiken
Max. rijsnelheid vooruit	16,5 km/u

MOTOR

Motortype	3 cilinders, waterkoeling, viertakt, indirecte injectie (IDI)
Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud (liter)	1,00 L
Koppel (Nm)	57.00 Nm
Brutovermogen (ECE-R120)	24,5 pk
Netto vermogen	23 pk
Nominaal Toerental (tpm)	3200 RPM
Inhoud brandstoftank	25,5 L

AANDRIJVING

Transmissie	HST
Shuttle	hydrostatische aandrijving
Snelheid (vooruit)	16,5 km/u
Snelheid (achteruit)	11,20 km/u
Stuurinrichting	Hydrostatische stuurbevestiging
Draaicirkel (met rem)	2450 mm
Mechanische differentieelblokkering	Achter standaard

HYDRAULISCH SYSTEEM

Werkuigpomp	18 l/min
-------------	----------

Pomp stuurbekrachting	7 l/min
Totaal hydraulisch debiet	25,7 l/min
Poorten op standaardregelventiel (achter)	standaard (2 poorten)

KOPPELING

Type besturing driepuntshefinrichting	Positie
Type driepuntsophanging	Categorie 1
Type onderste koppelpunt	Bal
Hefvermogen op hefpunt	715 kg
Hefvermogen op 610 mm (24 inch) achter hefpunt	318 kg

AFTAKAS

Max. vermogen aftakas	
Type aftakas achter	
Toerental aftakas achter	
Toerental aftakas midden	

AFMETINGEN

Totale lengte met ballast	2882 mm
Overhang vóór	314 mm
Overhang vóór met ballastdrager	433 mm
Wielbasis (mm)	1400 mm
Overhang achter tot onderste koppelpunt	748 mm
Afstand van hart achteras tot koppelpunt	347 mm
Totale hoogte	2284,80 mm
Spoorbreedte voor	939 mm
Spoorbreedte achter	864 mm
Bodemvrijheid onder de achteras (ophangingsframe)	170,80 mm
Machinebreedte	1185 mm

GEWICHTEN

Onbeladen gewicht	718,50 kg
-------------------	-----------