

# BOBCAT CT4058

## COMPACTE TRACTOR MET ROPS

- Motorvermogen: 57,7 pk
- Hefvermogen op 610 mm achter hefpunt: 1467 kg
- Max. vermogen aftakas: 48 pk

## TECHNISCHE GEGEVENS

### BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

|  |               |
|--|---------------|
| Motorvermogen                                  | 57,7 pk       |
| Hefvermogen op 610 mm (24 inch) achter hefpunt | 1467 kg       |
| Max. vermogen aftakas                          | 48 pk         |
| Transmissie                                    | Hand, 16F/16R |
| Max. rijsnelheid vooruit                       | 32,8 km/u     |

### MOTOR

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Motortype                | 3 cilinders, waterkoeling, viertakt, CRDI |
| Brandstof                | Diesel                                    |
| Cilinderinhoud (liter)   | 1,80 L                                    |
| Koppel (Nm)              | 187,00 Nm                                 |
| Brutovermogen (ECE-R120) | 57,70 pk                                  |
| Netto vermogen           | 55,70 pk                                  |
| Nominaal Toerental (tpm) | 2600 RPM                                  |
| Inhoud brandstoftank     | 45 L                                      |

### AANDRIJVING

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Transmissie                         | HST                               |
| Shuttle                             | hydrostatische aandrijving        |
| Snelheid (vooruit)                  | 32,80 km/h                        |
| Snelheid (achteruit)                | 32,00 km/h                        |
| Stuurinrichting                     | Hydrostatische stuurbekrachtiging |
| Draaicirkel (met rem)               | 2640 mm                           |
| Mechanische differentieelblokkering | Achter standaard                  |

### KOPPELING

|  |             |
|--|-------------|
| Type besturing driepuntshefinrichting          | Positie     |
| Type driepuntsophanging                        | Categorie 1 |
| Type onderste koppelingspunt                   | Bal         |
| Hefvermogen op hefpunt                         | 1.030 kg    |
| Hefvermogen op 610 mm (24 inch) achter hefpunt | 740 kg      |

## HYDRAULISCH SYSTEEM

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Werktuigpomp                              | 36,40 l/min           |
| Pomp stuurbekekrachting                   | 18,7 l/min            |
| Totaal hydraulisch debiet                 | 55,10 l/min           |
| Poorten op standaardregelventiel (achter) | standaard (2 poorten) |

## AFTAKAS

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Max. vermogen aftakas    | 48 pk         |
| Type aftakas achter      | Onafhankelijk |
| Toerental aftakas achter | 540/540E tpm  |

## AFMETINGEN

|   |         |
|---|---------|
| Totale lengte met ballast                         | 3580 mm |
| Overhang vóór                                     | 484 mm  |
| Overhang vóór met ballastdrager                   | 606 mm  |
| Wielbasis (mm)                                    | 1810 mm |
| Overhang achter tot onderste koppelpunt           | 865 mm  |
| Afstand van hart achteras tot koppelpunt          | 528 mm  |
| Totale hoogte                                     | 2474 mm |
| Spoorbreedte voor                                 |         |
| Spoorbreedte achter                               | 1185 mm |
| Bodemvrijheid onder de achteras (ophangingsframe) | 404 mm  |
| Machinebreedte                                    | 1500 mm |

## GEWICHTEN

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Onbeladen gewicht | 1619 kg |
|-------------------|---------|