

BOBCAT RP25.40D / RP25.50D



- Gewicht: 146 kg
- Maximale trillingsfrequentie: 95 Hz
- Maximale centrifugaalkracht: 25 kN

TECHNISCHE GEGEVENS

GEWICHT EN AFMETINGEN

Machinegewicht	146 kg
Lengte basisplaat	254 mm
Machinelengte	600 mm
Machinehoogte	755 mm
Totale hoogte (transportstand)	1180 mm
Machinebreedte	380 / 500 mm

MOTOR

Motortype	Hatz 1B20
Brandstof	Diesel
Motorvermogen bij toerental	3,1 kW bij 3000 tpm
Brandstofverbruik	0,9 l/u

VERDICHTINGSKRACHTEN

Maximale trillingsfrequentie	95 Hz
Maximale centrifugaalkracht	25 kN
Oppervlaktecapaciteit	479 m ² /u
Druk spec. oppervlak	19,9 N/cm ²

DIVERSEN

Hand-arm-trillingen op handgreep	<2,5 m/s ²
Snelheid - Maximaal	21 m/min
Inhoud brandstoftank	3,0 l
Klimvermogen	35 %
Max. helling naar alle kanten	30 °
Waterreservoir	9,4 l
Amplitude	1,5 mm