

BOBCAT L28



WENDBARE, GRONDVRIENDELIJKE ONTWERP

- Kiplast: 1109 kg
- Motorvermogen: 18,2 kW
- Bedrijfsgewicht: 1903 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

GEGEVENS VAN DE MACHINE

Kiplast (kg)	1109 kg
Pompvermogen (l/min)	45,8 l/min
Systeemdruk (bar)	20 MPa

PRESTATIES

Kiplast - recht - bak	1392 kg (uitgeschoven 805 kg)
Kiplast - recht - vorken	945 kg (uitgeschoven 601 kg)
Kiplast - geknikt - bak	1109 kg (uitgeschoven 645 kg)
Kiplast - geknikt - vorken	759 kg (uitgeschoven 479 kg)
Nominaal laadvermogen - recht- bak	696 kg (uitgeschoven 403 kg)
Nominaal laadvermogen - recht - vorken	473 kg (uitgeschoven 380 kg)
Nominaal laadvermogen - geknikt - bak	554 kg (uitgeschoven 323 kg)
Nominaal laadvermogen - geknikt - vorken	380 kg (uitgeschoven 293 kg)
Hefvermogen:	1085 kg
Opbrekkracht - giek	1141 kg

AFMETINGEN

Lengte met standaardbak (mm)	3109 mm
Breedte met standaardbak (mm)	1270 mm
Hoogte met cabine (mm)	1983,7 mm
Hoogte tot bakscharnierpen (mm)	2650,60 mm
Draaicirkel met standaardbak (mm)	2407,70 mm
Draaicirkel binnen	931,50 mm

MOTOR

Motormerk	Kubota
Motortype	D1305-E4B-BC-1
Brandstof	Diesel
Motorvermogen bij toerental	18,20 kW bij 2600 tpm
Koppel (Nm)	81,30 Nm (1700 tr/min)
Aantal Cilinders	3
Cilinderinhoud (liter)	1,26 l
Inhoud brandstoftank	36,2 l

GEWICHTEN

Bedrijfgewicht (kg)	1903 kg
Transportgewicht (kg)	1731 kg