

BOBCAT E17Z



- Bedrijfgewicht: 1749 kg
- Graafdiepte: 2249 mm
- Motorvermogen: 10,2 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Bedrijfgewicht (kg)	1749 kg
Graafdiepte (mm)	2249 mm
Motorvermogen - Bruto (kW)	10,2 kW
Uitbreekkracht graven	9108 N
Type binnendraaier	ZHS

GEWICHT

Bedrijfgewicht (kg)	1749 kg (met overkapping en bak)
Transportgewicht (kg)	1632 kg (zonder aanbouwdeel)
Bodemdruk	30,60 kPa

WERKBEREIK

Maximaal bereik werkuitrusting	3971 mm
Maximaal bereik op bodem	3923 mm
Maximale kiphoopte	2369 mm
Maximale diepte van de verticale muur uitgraving	1810 mm
Graafdiepte (mm)	2249 mm

AFMETINGEN

Machinebreedte	1360 / 980 mm
Bodemvrijheid (mm)	419 mm
Hoogte met cabine (mm)	2297 mm

MOTOR

Motormerk	Kubota
Motortype	D722-E4B (Stage V)
Brandstof	Diesel
Aantal Cilinders	3
Cilinderinhoud (liter)	0,719 l
Motorvermogen bij toerental	10,20 kW bij 2500 tpm
Koppel (Nm)	43,50 Nm
Inhoud brandstoftank	14,3 l

HYDRAULISCH SYSTEEM

Pomptype	Dubbelwerkende zuigerpomp met tandwielpompe
Pompvermogen (l/min)	41,30 l/min
Debiet hulphydrauliek	30,00 l/min
Drukонтasting hulphydrauliek	180 bar

PRESTATIES

Uitbreekkraft met de lepelsteel	9108,00 N
Uitbreekkraft met bakcilinder	16177,00 N
Trekkraft	19302,00 N
Rijsnelheid	2,70 / 4,20 km/h

ZWENKSNELHEID

Giek verstelhoek links	80 °
Giek verstelhoek rechts	60 °
Zwenksnelheid	10,10 tpm