

BOBCAT E19



- Bedrijfsgewicht: 1891 kg
- Graafdiepte: 2565 mm
- Motorvermogen: 10,2 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Bedrijfsgewicht (kg)	1891 kg
Graafdiepte (mm)	(lange arm) 2565 mm
Motorvermogen - Bruto (kW)	10,2 kW
Uitbreekkracht graven	10371 N
Type binnendraaier	CTS

GEWICHT

Bedrijfsgewicht (kg)	1885 kg (met cabine en bak)
Transportgewicht (kg)	1768 kg (zonder aanbouwdeel)
Bodemdruk	32,40 kPa

WERKBEREIK

Maximaal bereik werkuitrusting	4084 mm / lange lepelsteel: 4257 mm
Maximaal bereik op bodem	4039 mm/ lange lepelsteel: 4214 mm
Maximale kiphoopte	2566 mm/ lange lepelsteel: 2693 mm
Maximale diepte van de verticale muur uitgraving	1948 mm/ lange lepelsteel: 2115 mm
Graafdiepte (mm)	2385 mm/ lange lepelsteel: 2565 mm

AFMETINGEN

Machinebreedte	1360 / 980 mm
Bodemvrijheid (mm)	419 mm
Hoogte met cabine (mm)	2299 mm

MOTOR

Motormerk	Kubota
Motor type	D722-E4B (Stage V)
Brandstof	Diesel
Aantal Cilinders	3
Cilinderinhoud (liter)	0,719 l
Motorvermogen bij toerental	10,20 kW bij 2500 tpm
Koppel (Nm)	43,50 Nm
Inhoud brandstoftank	14,3 l

HYDRAULISCH SYSTEEM

Pomptype	Dubbelwerkende zuigerpomp met tandwielpomp
Pompvermogen (l/min)	41,30 l/min
Debiet hulphydrauliek	30,00 l/min / aux2: 15 l/min
Drukontlasting hulphydrauliek	180 bar / aux2: 179 bar

PRESTATIES

Uitbreekkraft met de lepelsteel	10371 N / lange lepelsteel: 9279 N
Uitbreekkraft met bakcilinder	9279 N
Trekkraft	19380 N
Rijsnelheid	2,70 / 4,20 km/h

ZWENKSNELHEID

Giek verstelhoek links	80 °
Giek verstelhoek rechts	60 °
Zwenksnelheid	8,40 tpm