

BOBCAT E26



- Bedrijfsgewicht: 2608 kg
- Graafdiepte: 2568 mm
- Motorvermogen: 15,4 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Bedrijfsgewicht (kg)	2608 kg
Graafdiepte (mm)	2568 mm
Motorvermogen - Bruto (kW)	15,4 kW
Uitbreekkracht graven	15690 N
Type binnendraaier	RTS

GEWICHT

Bedrijfsgewicht (kg)	2608kg (met cabine en bak)
Transportgewicht (kg)	2477 kg (zonder aanbouwdeel)
Bodemdruk	30,30 kPa

WERKBEREIK

Maximaal bereik werkuitrusting	4542 mm
Maximaal bereik op bodem	4413mm
Maximale kiphogte	2845 mm
Maximale diepte van de verticale muur uitgraving	1474 mm
Graafdiepte (mm)	2568 mm

AFMETINGEN

Machinebreedte	1500 mm
Bodemvrijheid (mm)	539 mm
Hoogte met cabine (mm)	2438 mm

MOTOR

Motormerk	Kubota
Motortype	D1105-E4B (Stage V)
Brandstof	Diesel
Aantal Cilinders	3
Cilinderinhoud (liter)	1123 l
Motorvermogen bij toerental	15,40 kW bij 2400 tpm
Koppel (Nm)	71,20 Nm
Inhoud brandstoftank	34,40 l

HYDRAULISCH SYSTEEM

Pomptype	Pomp met dubbele uitlaat en variabel verplaatsbare zuiger met tandwielpompen
Pompvermogen (l/min)	87,00 l/min
Debiet hulphydrauliek	50,00 l/min / aux2: 20 l/min
Drukontlasting hulphydrauliek	180 bar / aux2: 179 bar

PRESTATIES

Uitbreekkraft met de lepelsteel	15690 N
Uitbreekkraft met bakcilinder	23720 N
Trekkracht	29080 N
Rijsnelheid	2,50 / 4,30 km/h

ZWENKSNELHEID

Giek verstelhoek links	80 °
Giek verstelhoek rechts	60 °
Zwenksnelheid	9,30 tpm