

BOBCAT E34



- Bedrijfsgewicht: 3476 kg
- Graafdiepte: 3117 mm
- Motorvermogen: 18,2 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Bedrijfsgewicht (kg)	3476 kg
Graafdiepte (mm)	3117 mm
Motorvermogen - Bruto (kW)	18,2 kW
Uitbreekkracht graven	20790 N
Type binnendraaier	CTS

GEWICHT

Bedrijfsgewicht (kg)	3476 kg (met cabine en bak)
Transportgewicht (kg)	3312 kg (zonder aanbouwdeel)
Bodemdruk	33,60 kPa

WERKBEREIK

Maximaal bereik werkuitrusting	5101 mm / lange lepelsteel: 5383 mm
Maximaal bereik op bodem	4980 mm / lange lepelsteel: 5270 mm
Maximale kiphoopte	3340 mm / lange lepelsteel: 3521 mm
Maximale diepte van de verticale muur uitgraving	2136 mm / lange lepelsteel: 2414 mm
Graafdiepte (mm)	3117 mm / lange lepelsteel: 3417 mm

AFMETINGEN

Machinebreedte	1550 mm
Bodemvrijheid (mm)	540 mm
Hoogte met cabine (mm)	2468 mm

MOTOR

Motormerk	Kubota
Motortype	D1703-E4B (Stage V)
Brandstof	Diesel
Aantal Cilinders	3
Cilinderinhoud (liter)	1,642 l
Motorvermogen bij toerental	18,20 kW bij 2200 tpm
Koppel (Nm)	97,40 Nm
Inhoud brandstoftank	52,00 l

HYDRAULISCH SYSTEEM

Pomptype	Lastafhankelijke koppelpomp met tandwielpompen, met enkele uitlaat en variabele verdringing
Pompvermogen (l/min)	101,20 l/min
Debiet hulphydrauliek	64,00 l/min / aux2: 20 l/min
Drukontlasting hulphydrauliek	206 bar / aux2: 179 bar

PRESTATIES

Uitbreekkracht met de lepelsteel	20790 N / lange lepelsteel: 18010 N
Uitbreekkracht met bakcilinder	33430 N
Trekkracht	34132 N
Rijsnelheid	2,60 / 4,70 km/h

ZWENKSNELHEID

Giek verstelhoek links	70 °
Giek verstelhoek rechts	55 °
Zwenksnelheid	8,60 tpm