

# BOBCAT TL38.70HF AGRI



- Nominale capaciteit: 3800 kg
- Hefhoogte: 7000 mm
- Nominaal vermogen: 101 kW

## TECHNISCHE GEGEVENS

### BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Opbreekkracht kippen	6200 daN
Nominaal laadvermogen	3800 kg
Hefhoogte	7,0 meter
Nominaal vermogen (ISO 14396)	101 kW
Onbeladen gewicht	7190 kg / (24" banden) 7330 kg

### PRESTATIES

Nominaal laadvermogen	3800 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op banden)	3500 kg
Capaciteit bij max. bereik	1500 kg
Hefhoogte	7000 mm
Opbreekkracht kippen	6200 daN
Trekkracht	8000 daN
Max. reikwijdte op banden	4002 mm

### AFMETINGEN

Totale lengte (tot voorvlak vorken)	4869 mm
Totale hoogte	2373 mm
Totale hoogte met 24" banden	2457 mm
Bodemvrijheid (mm)	346 mm / (24" banden) 430 mm
Machinebreedte	2300 mm (over standaardbanden)
Buitenste draaicirkel (bij wielen)	3714 mm
Buitenste draaicirkel met 24-inch banden (bij wielen)	3714 mm

### MOTOR

Motormerk	Bobcat
-----------	--------

<b>Motortype</b>	D34
<b>Brandstof</b>	Diesel
<b>Nominaal vermogen (ISO 14396)</b>	101 kW
<b>Nominaal Toerental (tpm)</b>	2400 tpm
<b>Koppel (Nm)</b>	500 Nm bij 1400 tpm
<b>Aantal Cilinders</b>	4
<b>Cilinderinhoud (liter)</b>	3,4 L
<b>Inhoud brandstoftank</b>	138 L

## **TRACTIE**

<b>Standaard banden</b>	405/70-20 16PR TM R4
<b>Maximumsnelheid - Schildpad (24-inch / 20-inch)</b>	laag 6 / 5 - hoog 16 / 14
<b>Maximumsnelheid - modus Haas (24-inch / 20-inch)</b>	laag 11 / 10 - hoog 30 / 26
<b>Maximumsnelheid - Schildpad (24" / 20") - (optie hoge snelheid)</b>	laag 6 / 5 - hoog 18 / 16
<b>Maximumsnelheid - Haas (24" / 20") - (optie hoge snelheid)</b>	laag 12 / 10 - hoog 40 / 35