

BOBCAT TL30.70 - 75PK



- Nominale capaciteit: 3000 kg
- Hefhoogte: 6675 mm
- Nominaal vermogen: 55 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Opbreekkracht kippen	4600 daN
Nominaal laadvermogen	3000 kg
Hefhoogte	6,675 meter
Nominaal vermogen (ISO 14396)	55 kW
Onbeladen gewicht	5440 kg / 5560 (24" banden)

PRESTATIES

Nominaal laadvermogen	3000 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op banden)	2000 kg
Capaciteit bij max. bereik	1050 kg
Hefhoogte	6675mm
Opbreekkracht kippen	4600 daN
Trekkracht	3000 daN
Max. reikwijdte op banden	4020 mm

AFMETINGEN

Totale lengte (tot voorvlak vorken)	5035 mm
Totale hoogte met lage cabine	2140 mm
Totale hoogte met lage cabine en 24-inch banden	2225 mm
Totale hoogte met hoge cabine	2290 mm
Totale hoogte met hoge cabine en 24-inch banden	2375 mm
Bodemvrijheid (mm)	264 mm / (24" banden) 348 mm
Machinebreedte	2100 mm (over standaardbanden)
Buitenste draaicirkel (bij wielen)	3717 mm
Buitenste draaicirkel met 24-inch banden (bij wielen)	3875 mm

MOTOR

Motormerk	Bobcat
Motortype	D34
Brandstof	Diesel
Nominaal vermogen (ISO 14396)	55 kW
Nominaal Toerental (tpm)	2400 tpm
Koppel (Nm)	360 Nm bij 1400 tpm
Aantal Cilinders	4
Cilinderinhoud (liter)	3,4 L
Inhoud brandstoftank	115 L

TRACTIE

Standaard banden	405/70-20 16PR TM R4
Maximumsnelheid - Schildpad (24-inch / 20-inch)	9 / 7,5 km/u
Maximumsnelheid - modus Haas (24-inch / 20-inch)	24 / 21 km/u
Maximumsnelheid - Schildpad (24" / 20") - (optie hoge snelheid)	9 / 7,5 km/u
Maximumsnelheid - Haas (24" / 20") - (optie hoge snelheid)	34 / 29,5 km/u