

BOBCAT TL35.70



- Nominale capaciteit: 3500 kg
- Hefhoogte: 6889 mm
- Nominaal vermogen: 74 kW

TECHNISCHE GEGEVENS

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Opbreekkracht kippen	6200 daN
Nominaal laadvermogen	3500 kg
Capaciteit bij max. bereik	1500 kg
Hefhoogte	6,889 meter
Nominaal vermogen (ISO 14396)	74 kW
Onbeladen gewicht	7075 kg / (24" banden) 7215 kg

PRESTATIES

Nominaal laadvermogen	3500 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op banden)	3500 kg
Capaciteit bij max. bereik	1500 kg
Hefhoogte	6889 mm
Opbreekkracht kippen	6200 daN
Trekkkracht	8000 daN
Max. reikwijdte op banden	4002 mm

AFMETINGEN

Totale lengte (tot voorvlak vorken)	4869 mm
Totale hoogte	2373 mm
Totale hoogte met 24" banden	2457 mm
Bodemvrijheid (mm)	346 mm / (24" banden) 430 mm
Machinebreedte	2300 mm (over standaardbanden)
Buitenste draaicirkel (bij wielen)	3714 mm
Buitenste draaicirkel met 24-inch banden (bij wielen)	3714 mm

MOTOR

Motormerk	Bobcat
Motortype	D34
Brandstof	Diesel
Nominaal vermogen (ISO 14396)	74 kW
Nominaal Toerental (tpm)	2400 tpm
Koppel (Nm)	430 Nm bij 1400 tpm
Aantal Cilinders	4
Cilinderinhoud (liter)	3,4 L
Inhoud brandstoftank	138 L

TRACTIE

Standaard banden	405/70-20 16PR TM R4
Maximumsnelheid - Schildpad (24-inch / 20-inch)	laag 6 / 5 - hoog 16 / 14
Maximumsnelheid - modus Haas (24-inch / 20-inch)	laag 11 / 10 - hoog 30 / 26
Maximumsnelheid - Schildpad (24" / 20") - (optie hoge snelheid)	laag 6 / 5 - hoog 18 / 16
Maximumsnelheid - Haas (24" / 20") - (optie hoge snelheid)	laag 12 / 10 - hoog 40 / 35