

GEHL[®]

KNIKLADERS

AL430



Kiplast geknikt: 1030 kg
Motorvermogen: 36 kW
Bedrijfgewicht: 2316 kg

- Open canopy met 4 stijlen ROPS- en FOPS-gecertificeerd
- Hulphydrauliek vooraan met platte koppelingen
- Inching-pedaal - Digitaal display
- Hydrostatische aandrijving in automobielstijl
- Perkins turbodieselmotor
- Luxe, kantelbare stuurkolom
- Multifunctionele joystick

Vangaever 
your partner for machinery



AFMETINGEN

A	Lengte met standaard bak op de grond	4279 mm
B	Lengte zonder bak	3583 mm
C	Afstand center voorwiel scharnierpen arm omlaag	669 mm
D	Wielbasis	1650 mm
E	Center achterwiel tot achterkant	1120 mm
F	Hoogte canopy/cabine	2258 mm
H	Hoogte motorkap	1405 mm
J	Maximum hefhoogte	3636 mm
K	Hoogte tot scharnieras bak	2836 mm
L	Hoogte tot bakrand	2595 mm
M	Uitstorthoogte	2066 mm
N	Afstand wielen/gedumpte bak	485 mm
P	Breedte zonder bak	1100 mm
R	Breedste vaste punt op machine (ROPS)	836 mm
S	Bodemvrijheid	320 mm
U	Draaistraal zonder bak	2767 mm
V	Draaistraal binnenkant binnenste wielen	1623 mm
W	Knikhoek	45°
X	Intrekhoek opgeheven	47°
Y	Dumphoek opgeheven	46°
Z	Schephoek op grond	50°
AA	Grondspeling aan as voorzetapparaat	103 mm
BB	Bodemvrijheid tot midden wielas	214 mm
CC	Breedte standaard bak	1520 mm

MOTOR

Merk	Perkins
Model / aantal cilinders	403J-E17T / 3
Cilinderinhoud	1,7 liter
Nettovermogen (kW) @ 2800 T/min	48,3pk (36kW)

HEFVERMOGENS

Statische kiplast met bak, recht	1675 kg
... volledig geknikt	1470 kg
Statische kiplast met vorken, recht	1265 kg
... volledig geknikt	1110 kg
Leeggewicht (4-post)	2246 kg

OVERIGE

Hydraulisch debiet - hydraulische druk	60 l/min 207 bar
Inhoud brandstoftank	50 l
Rijsnelheid	20 - 28 km/u
Bandenmaat	15,0x55-17

Technische gegevens en uitrustingen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd door de fabrikant.

VANGAEVER NV

Waregem (Oost- en West-Vlaanderen), Kabeljauwstraat 20, T 051/63 43 31, info@vangaever.be
 Lummen (Limburg), Klaverbladstraat 13a, T 013/26 10 20, lummen@vangaever.be
 Sint-Pieters-Leeuw (Vlaams-Brabant), Bergensesteenweg 830, T 02/356 20 71, spl@vangaever.be

STANDAARD KENMERKEN

Open canopy met 4 stijlen ROPS- en FOPS-gecertificeerd
 Hulphydrauliek vooraan met platte koppelingen
 Inching-pedaal
 Digitaal display met hoorbaar en visuele indicatoren
 Hydrostatische aandrijving in automobielstijl
 Perkins-dieselmotor
 Luxe, kantelbare stuurkolom
 Multifunctionele joystick

OPTIONEEL O.A.

Gesloten cabine met verwarming
 Differentieelvergrendeling
 Luchtgeveerde zetel
 LED werkverlichting
 LED wegverlichting
 Alternatieve keuze wielen

