

GEHL®

GCT 3-14

COMPACTE VERREIKER



Nominale capaciteit: 1250 kg
Hefhoogte: 4,30 m
Nominiaal vermogen: 26,17 kW

- Multifunctionele joystick op zwevende armsteun
- Automatisch parkeerrem
- Hydrostatische transmissie, 2-versnellingen
- 3 Stuurmodi
- Batterijsleutel

Vangaever 
your partner for machinery



AFMETINGEN

Bodemvrijheid	290 mm
Wielbasis	2130 mm
Totale lengte tot vorkenbord	3470 mm
Overhang vooraan	770 mm
Totale breedte	1490 mm
Breedte cabine	655 mm
Totale hoogte	1920 mm

GEWICHT

Transportgewicht (min/max)	2550 / 2750 kg
----------------------------	----------------

PRESTATIES

Maximaal hefvermogen	1250 kg
Maximale hefhoogte	4300 mm
Maximaal bereik	2620 mm
Bereik bij maximale hoogte	1000 mm
Uitbreekkracht met bak	1880 daN
Kantelhoek kippen	116°
Kantelhoek intrekken	23°
Draaicirkel over standaard banden	2620 mm

MOTOR

Merk	Yanmar
Normering	Stage V/Tier4 Final
Model	3TNV88C - DMU
Inhoud / cilinders	1,6 l / 3
Vermogen	35,10 PK / 26,20 kW
Maximaal koppel bij 1950 tpm	105 Nm

OVERIGE

Pomptype hydrauliek	tandwielpompe
Hydraulische druk	235 bar
Hydraulisch debiet	48 l/min
Maximale snelheid	25 km/u
Brandstoftank	35 l
Standaard banden	10.0/75-15.3

STANDAARD KENMERKEN

- Hydrostatische transmissie, 2 versnellingen
- gelede telescopische arm
- Multifunctionele joystick op zwevende armsteun
- Automatische parkeerrem
- Dubbele schakelknoppen (DSB)
- Harmony-display
- USB-stekker
- Documentennet
- Dakvenster van polycarbonaat
- Batterij 12V-110Ah-750A
- Batterijschakelaar
- Vaste trekhaak
- Uitschakelbare kantelfunctie aanpik
- Spatborden vooraan
- Vierwielaandrijving
- 3 stuurmodi
- Indicatoren uitlijning voor- en achterwielen

OPTIONELE FUNCTIES

- Hydr. leiding uitrustingsstuk + ECS drukontlasting
- Hydraulische vergrendeling uitrustingsstuk
- Lucht Geveerde, met stof beklede stoel
- Verstelbare stuurkolom
- Airconditioning
- Stop & Start
- Luchtvoorfilter
- Automatisch omkerende ventilator
- Hydrauliek met continue stroom
- LED-wegverlichting
- LED-werklampen op cabine (x4)
- LED-giekwerklampen (x2)



Technische gegevens en uitrustingen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd door de fabrikant.

VANGAEVER NV

Waregem (Oost- en West-Vlaanderen), Kabeljauwstraat 20, T 051/63 43 31, info@vangaever.be

Lummen (Limburg), Klaverbladstraat 13a, T 013/26 10 20, lummen@vangaever.be

Sint-Pieters-Leeuw (Vlaams-Brabant), Bergensesteenweg 830, T 02/356 20 71, spl@vangaever.be